


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG383

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Lampo (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.0	111 ch	09.1988 > 12.1993
240 Break (P245) - 2.0	111 ch	09.1988 > 12.1993
740 (744) - 2.4 TD	113 ch	08.1984 > 07.1990
	122 ch	08.1986 > 10.1988
740 Break (745) - 2.4 TD Interc.	122 ch	08.1986 > 07.1988
740 Break (745) - 2.4 Turbo-Diesel	109 ch	09.1985 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.4 TD Interc. (704)	115 ch	08.1987 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.4 Turbo Diesel (704)	109 ch	04.1987 > 07.1992
	112 ch	08.1982 > 07.1987
760 Break (704, 765) - 2.4 TD Interc. (765)	116 ch	08.1987 > 07.1992
940 (90-94) (944) - 2.4 D	82 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.4 TD Intercooler	122 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.4 D	82 ch	08.1990 > 07.1995
940 (90-94) Break (945) - 2.4 TD Intercooler	122 ch	08.1990 > 08.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	08.1990 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.