

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG380

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO		
940 (90-94) (944) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
940 (90-94) (944) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	08.1990 > 12.1994
	156 ch	08.1990 > 07.1991
940 (90-94) (944) - 2.4 TD Intercooler	122 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.0 Turbo	155 ch	01.1991 > 07.1995
940 (90-94) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	08.1990 > 12.1994
	155 ch	08.1990 > 07.1991
940 (90-94) Break (945) - 2.4 TD Intercooler	122 ch	08.1990 > 08.1994
940 (94-98) (944) - 2.0 Turbo	155 ch	04.1996 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
940 (94-98) (944) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
940 (94-98) Break (945) - 2.3 ti	135 ch	01.1995 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1994 > 10.1998
960 (90-94) (964) - 2.0	190 ch	08.1990 > 09.1993
960 (90-94) Break (965) - 2.0	190 ch	08.1990 > 09.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.