

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>140</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>60</b>
Pince	<b>M8 B+</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (2008-) (8K2) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (2008-) (8K2) - 3.2 FSI quattro	265 ch	11.2007 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 3.2 FSI quattro	265 ch	04.2008 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI	265 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI quattro	265 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI quattro	265 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.2 FSI quattro	265 ch	09.2009 >
Q5 (8R) - 3.2 FSI quattro	270 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.