

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!! This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6	73 ch	02.1986 > 07.1986
	75 ch	08.1978 > 07.1986
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 D	54 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	09.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S	88 ch	09.1986 > 12.1990
	90 ch	09.1986 > 10.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S quattro	90 ch	09.1986 > 09.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.9 D	68 ch	08.1989 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	112 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E	113 ch	08.1988 > 10.1990
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	04.1987 > 09.1991
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8	88 ch	02.1986 > 07.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 KAT	90 ch	03.1985 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 D	70 ch	08.1982 > 07.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 D Turbo	100 ch	03.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 D	70 ch	03.1983 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 TD	87 ch	03.1983 > 10.1987
	100 ch	03.1988 > 11.1990

VOLKSWAGEN		
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 D	70 ch	08.1989 > 06.1996
	75 ch	01.1979 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 i	94 ch	08.1989 > 06.1996
LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1989 > 08.1992
	95 ch	09.1992 > 06.1996
	102 ch	12.1982 > 07.1989
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 D	69 ch	07.1990 > 05.1996
	75 ch	01.1979 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 i	94 ch	03.1994 > 06.1996
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1988 > 08.1992
	95 ch	06.1992 > 05.1996
	102 ch	02.1986 > 08.1992
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 Syncro	90 ch	08.1991 > 07.1992
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 D	69 ch	08.1990 > 06.1996
	75 ch	12.1978 > 02.1991
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 i	94 ch	03.1994 > 06.1996
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1990 > 08.1992
	95 ch	08.1992 > 06.1996
	102 ch	12.1982 > 09.1993
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 4WD	90 ch	12.1982 > 07.1992
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 D	69 ch	07.1990 > 05.1996
	75 ch	01.1979 > 07.1992
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 i	94 ch	01.1993 > 06.1996
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 TD	102 ch	02.1986 > 08.1992
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4	90 ch	08.1985 > 07.1989
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 Syncro	90 ch	12.1982 > 07.1989
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 D	69 ch	08.1990 > 06.1996
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 i	94 ch	03.1994 > 06.1996

VOLKSWAGEN		
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 TD	102 ch	12.1982 > 09.1993
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6 TD	70 ch	04.1982 > 03.1988
	80 ch	05.1986 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.6 TD	70 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6 TD	70 ch	04.1982 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.2 Syncro	120 ch	08.1985 > 03.1988
SANTANA (81-85) (32B) - 1.6	75 ch	08.1981 > 12.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.