

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6 4x4	114 ch	08.1993 > 08.1995
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6 GLXi 16V (CA4A)	113 ch	04.1992 > 04.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 GLSI (E52A)	126 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 GLSI (E52A)	126 ch	11.1992 > 08.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.