

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	885
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	57
Type de couronne ABS	R ou W
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR	89 ch	06.1994 > 10.2000
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	05.1993 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.4	75 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6	89 ch	03.1997 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6	89 ch	04.1996 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.