

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>875</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
405 (87-92) (15B) - 1.6	72 ch	07.1987 > 12.1992
	75 ch	07.1987 > 06.1988
	88 ch	07.1987 > 12.1992
	90 ch	10.1989 > 12.1992
	94 ch	01.1987 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 12.1992
	109 ch	07.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.6	72 ch	10.1988 > 08.1992
	75 ch	10.1988 > 08.1992
	88 ch	10.1988 > 08.1992
	90 ch	10.1988 > 08.1992
	94 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992

<b>PEUGEOT</b>		
405 (92-96) (4B) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.