

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	645
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	100
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
406 (8B) - 1.6	88 ch	04.1999 > 05.2004
406 (8B) - 1.8	90 ch	04.1999 > 05.2004
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	04.1999 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 D	75 ch	04.1999 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	04.1999 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	10.1996 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 D	75 ch	04.1999 > 10.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.