

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	625
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	76
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (90-98) (_57_) - 1.1	46 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (557Y, 357Y, 557K, 357K)	54 ch	01.1996 > 05.1998
	58 ch	01.1996 > 05.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B577, C577, S577)	54 ch	01.1996 > 12.1996
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57A, C57A, S57A, B57S, C57S, 557F, 357F, 557J, 357J, 557L, 357L)	58 ch	05.1990 > 05.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57R, C57R)	54 ch	01.1991 > 01.1996
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.1	46 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.2	54 ch	01.1991 > 05.1998
	60 ch	01.1991 > 05.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.