

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	610
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	86
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT

CLIO (90-98) (_57_) - 1.4	80 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57J, C57J)	75 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.7 (B574, C574)	92 ch	01.1991 > 12.1993
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 (B578, C578)	90 ch	08.1994 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D	54 ch	01.1997 > 02.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D (_576, _57L)	64 ch	01.1991 > 02.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.9 D	65 ch	01.1991 > 02.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.