

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	630
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	46
Ø bol CR [mm]	86
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT

9 (L42_) - 1.1 (L421)	48 ch	09.1981 > 05.1987
9 (L42_) - 1.4 (L422, L42C)	60 ch	12.1981 > 12.1988
9 (L42_) - 1.4 (L423)	72 ch	09.1981 > 12.1985
9 (L42_) - 1.4 (L423, L42R)	67 ch	09.1985 > 12.1988
9 (L42_) - 1.4 Turbo	116 ch	12.1986 > 12.1989
9 (L42_) - 1.4 Turbo (L425)	105 ch	04.1984 > 12.1986
9 (L42_) - 1.6 D (L424)	55 ch	10.1982 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L426)	80 ch	09.1984 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42E)	94 ch	06.1987 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42N)	88 ch	10.1986 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42F)	73 ch	10.1986 > 12.1988
9 (L42_) - 1.7 (L42L)	75 ch	10.1986 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.1 (B371, C371)	48 ch	03.1983 > 06.1986
11 (B/C37_) - 1.4 (B372, C372, B37C, C37C)	60 ch	03.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.4 (B373, C373)	68 ch	03.1983 > 12.1985
	72 ch	05.1983 > 12.1985
11 (B/C37_) - 1.4 (B373, C373, B37R, C37R)	67 ch	03.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.4 Turbo (B375, C375)	105 ch	04.1984 > 12.1986

RENAULT		
(suite) 11 (B/C37_) - 1.4 Turbo (B375, C375)	115 ch	10.1986 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.6 D (B374, C374)	55 ch	08.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B376, C376)	80 ch	10.1983 > 12.1987
11 (B/C37_) - 1.7 (B37D, C37D)	87 ch	06.1987 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37E, C37E)	94 ch	06.1987 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37F, C37F)	75 ch	10.1984 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37L, C37L)	73 ch	10.1986 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.7 (B37N, C37N)	88 ch	10.1986 > 12.1988
11 Société (S37_) - 1.1 (S371)	48 ch	03.1983 > 06.1986
11 Société (S37_) - 1.4 (S372)	60 ch	03.1983 > 09.1986
11 Société (S37_) - 1.4 (S373)	68 ch	03.1983 > 12.1986
11 Société (S37_) - 1.6 D (S374)	55 ch	08.1983 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.