


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>865</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>78</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>33</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.5 dCi (CN0E)	64 ch	03.2007 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.5 dCi (CN0U)	84 ch	04.2008 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.5 dCi 75	75 ch	10.2010 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.5 dCi 90	86 ch	10.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.