

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	640
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	76
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.2	54 ch	01.1988 > 12.1992
19 (88-92) (B/C53_) - 1.4	80 ch	01.1988 > 12.1992
19 (88-92) (B/C53_) - 1.4 (B532, C532) KAT	58 ch	01.1989 > 04.1992
19 (88-92) (B/C53_) - 1.4 (B53P, C53P)	58 ch	01.1989 > 12.1989
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.2	54 ch	01.1988 > 12.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.4 (L532, L53P)	58 ch	07.1988 > 04.1992
19 (88-92) Société (S53_) - 1.2	54 ch	01.1988 > 12.1992
19 (88-92) Société (S53_) - 1.4	80 ch	01.1988 > 12.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.2	54 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) (B/C53_) - 1.4	80 ch	01.1992 > 12.1995
19 (92-02) (B/C53_) - 1.4 (B532, C532)	58 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) (B/C53_) - 1.4 (B535, C535)	75 ch	01.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.4 (532)	58 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.4 (L535)	75 ch	11.1993 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.2	54 ch	03.1992 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.4	80 ch	03.1992 > 12.1995