

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | 650 |
| Nb de cannelures CR | 29 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Filetage (CR) | M24X150 |
| Forme du joint CB | triangulaire |
| Ø épaulement CR [mm] | 56 |
| Position du clip de maintien | CB |
| Type de couronne ABS | Moyeu |
| Ø bol CR [mm] | 101 |
| Nb de cannelures CB | 29 |
| Ø bol CB [mm] | 95 |
| Ø épaulement CB [mm] | 39 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

NISSAN

| | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi | 150 ch | 02.2007 > |
|---------------------------------------|--------|-----------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.