

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>875</b>
Nb de cannelures CR	<b>24</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>83</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>77</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>34</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3	87 ch	04.2002 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3 16V (NCP10_)	86 ch	11.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >
	150 ch	03.2003 > 07.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.