

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1140
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	190
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.8
Longueur du pignon [mm]	25
Nombre de cannelures du pignon	26
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.1	54 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3	64 ch	10.1985 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3 XL	71 ch	09.1986 > 08.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.4	65 ch	10.1985 > 08.1988
	67 ch	03.1989 > 07.1989
	75 ch	03.1989 > 07.1989
	84 ch	03.1989 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.5	86 ch	06.1987 > 12.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6	72 ch	08.1987 > 07.1989
	75 ch	10.1985 > 07.1989
	80 ch	10.1985 > 07.1989
	94 ch	01.1986 > 07.1989
	103 ch	11.1985 > 09.1988
	113 ch	07.1986 > 06.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6 KAT	75 ch	09.1986 > 12.1989

PEUGEOT		
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9	98 ch	03.1986 > 07.1989
	102 ch	10.1985 > 07.1989
	109 ch	07.1988 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 07.1989
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 GTI	120 ch	07.1988 > 07.1989
	128 ch	10.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.1	60 ch	08.1990 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.4	67 ch	07.1990 > 12.1993
	75 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.6	88 ch	07.1989 > 12.1993
	92 ch	07.1989 > 12.1993
	94 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 Diesel	60 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 TD	78 ch	08.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9	98 ch	08.1989 > 12.1993
	109 ch	10.1990 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI	120 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI 16V	147 ch	10.1990 > 12.1993
	158 ch	08.1989 > 07.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.