


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	JTEKT
Longueur [mm]	1150
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	440
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	40
Longueur de la biellette [mm]	202
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec
Accessoires	avec moteur électrique

## PHOTOS




## DOCUMENTS

	<b>BT-172</b>	<b>Crémaillères autoprogrammées</b>
	<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE A (04-12) (W169) - A150 1.5 (169.031, 169.331)	95 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A160 1.5 (169.031, 169.331)	95 ch	04.2009 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A160 2.0 CDI (169.006, 169.306)	82 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A170 1.7 (169.032, 169.332)	116 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A180 1.7 (169.032, 169.332)	116 ch	04.2009 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A180 2.0 CDI (169.007, 169.307)	109 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 (169.033, 169.333)	136 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 CDI (169.008, 169.308)	140 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 TURBO (169.034, 169.334)	193 ch	09.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B150 1.5 (245.231)	95 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B160 1.5 (245.231)	95 ch	04.2009 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B170 1.7 (245.232)	116 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B170 2.0 NGT (245.233)	116 ch	04.2008 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B180 1.7 (245.232)	116 ch	04.2009 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B180 2.0 CDI (245.207)	109 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B180 2.0 NGT (245.233)	116 ch	04.2008 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 (245.233)	136 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 CDI (245.208)	140 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 TURBO (245.234)	193 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.