

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	Luk / ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB28

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 TD (638.274)	98 ch	09.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 D 2.3 (638.164)	79 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 TD 2.3 (638.174)	98 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 D 2.3 (638.064)	79 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 D 2.3 (638.074)	98 ch	03.1997 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.