

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	35

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**


BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8	88 ch	09.1987 > 03.1994
	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8 N	82 ch	09.1986 > 08.1987
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8 S	90 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0	99 ch	09.1990 > 03.1994
	100 ch	09.1990 > 03.1994
	122 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 D	73 ch	10.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD	90 ch	10.1986 > 08.1988
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD Interc.	100 ch	08.1988 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8	88 ch	09.1987 > 03.1994
	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8 N	82 ch	09.1986 > 08.1987
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8 S	90 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0	100 ch	09.1990 > 03.1994
	122 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0 i	99 ch	09.1990 > 03.1994
	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 D	73 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD	90 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD Interc.	100 ch	09.1988 > 03.1994

SAAB		
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 -16	126 ch	08.1993 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 S Turbo-16	141 ch	07.1991 > 12.1993
	146 ch	01.1992 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1985 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S KAT	175 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 12.1993
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 -16	126 ch	01.1990 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1986 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	11.1986 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16	160 ch	11.1985 > 06.1994
	180 ch	01.1993 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S KAT	170 ch	01.1989 > 12.1993
900 (93-98) - 2.0 -16 Turbo	185 ch	07.1993 > 07.1996
900 (93-98) - 2.0 i	131 ch	08.1994 > 07.1996
	133 ch	07.1993 > 07.1994
900 (93-98) - 2.3 -16	150 ch	07.1993 > 07.1996
900 (93-98) - 2.5 -24 V6	170 ch	07.1993 > 07.1996
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 07.1996
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 i	131 ch	12.1993 > 07.1996
900 (93-98) Cabriolet - 2.3 -16	150 ch	12.1993 > 07.1996
900 (93-98) Cabriolet - 2.5 -24 V6	170 ch	12.1993 > 07.1996
900 (93-98) Coupe - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 07.1996
900 (93-98) Coupe - 2.0 i	131 ch	08.1994 > 07.1996
	133 ch	12.1993 > 07.1994
900 (93-98) Coupe - 2.3 -16	150 ch	12.1993 > 07.1996
900 (93-98) Coupe - 2.5 -24 V6	170 ch	12.1993 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.