

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	NISSIN
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
CR-V (02-06) (RD_) - 2.0	150 ch	07.2002 > 09.2006
CR-V (02-06) (RD_) - 2.2 CTDi	140 ch	02.2005 > 09.2006
CR-V (02-06) (RD_) - 2.4 VTEC	160 ch	03.2002 > 09.2006
LEGEND (90-96) (KA7) - 3.2 i 24V	205 ch	01.1991 > 02.1996
LEGEND (90-96) Coupe (KA8) - 3.2 i 24V	205 ch	01.1991 > 02.1996
LEGEND (96-04) (KA9) - 3.5 i 24V	205 ch	02.1996 >
SHUTTLE (RA) - 2.2 16V	150 ch	10.1994 > 02.1998
SHUTTLE (RA) - 2.3 16V	150 ch	10.1997 > 06.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.