

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.8 i 16V	129 ch	11.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i	115 ch	11.1993 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.8 i 16V	129 ch	11.1993 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i	115 ch	03.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 08.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.8 16V	125 ch	09.1992 > 03.1999
	133 ch	09.1992 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i	115 ch	09.1992 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999
VOLKSWAGEN		
CORRADO (53I) - 1.8 G60	160 ch	01.1993 > 09.1993
CORRADO (53I) - 2.0 i	115 ch	04.1993 > 12.1995
CORRADO (53I) - 2.0 i 16V	136 ch	01.1993 > 12.1995
CORRADO (53I) - 2.9 VR6	190 ch	01.1993 > 12.1995
GOLF (91-99) (1H1) - 1.6	75 ch	09.1992 > 08.1997
	101 ch	07.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8	75 ch	11.1991 > 08.1997
	90 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8 Syncro (1HX1)	90 ch	01.1993 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 D	65 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 SDI	64 ch	07.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TD,GTD	75 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1997
	110 ch	04.1996 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI Syncro (1HX1)	90 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0	115 ch	10.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 Syncro (1HX1)	115 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 GTI 16V	150 ch	10.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.8 VR6	174 ch	10.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.9 VR6 Syncro (1HX1)	190 ch	10.1994 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0	115 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0 Syncro	115 ch	08.1995 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.9 VR6	190 ch	10.1994 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.9 VR6 Syncro	190 ch	10.1994 > 04.1999
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.6	101 ch	10.1994 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.8	75 ch	10.1992 > 08.1996
	90 ch	10.1992 > 08.1996
	107 ch	10.1992 > 07.1993
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.8 G60 Syncro	160 ch	10.1992 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0	107 ch	03.1995 > 08.1996
	115 ch	10.1992 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 Syncro	115 ch	10.1992 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 16V	136 ch	10.1992 > 09.1993
	150 ch	01.1994 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	10.1992 > 08.1996

VOLKSWAGEN		
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.6 TD	80 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.8	75 ch	10.1992 > 05.1997
	90 ch	10.1992 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.8 G60 Syncro	160 ch	10.1992 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 D	68 ch	05.1989 > 10.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TD	75 ch	10.1992 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 05.1997
	110 ch	03.1996 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0	107 ch	03.1995 > 08.1996
	115 ch	10.1992 > 08.1995
	116 ch	10.1993 > 10.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0 Syncro	115 ch	10.1992 > 08.1995
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0 16V	136 ch	10.1992 > 09.1993
	150 ch	01.1994 > 08.1995
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.9 VR6 Syncro	184 ch	01.1994 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 1.6	75 ch	09.1992 > 08.1995
	101 ch	10.1994 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 1.8	75 ch	10.1992 > 08.1995
	90 ch	10.1992 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 D	65 ch	11.1991 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TD	75 ch	11.1991 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 2.0	115 ch	10.1992 > 08.1995
VENTO (92-99) (1H2) - 2.8 VR6	174 ch	10.1992 > 08.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.