

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 03.1997
	152 ch	06.1994 > 03.1997
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 ST	121 ch	07.1994 > 03.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 03.1997
	152 ch	07.1993 > 03.1997
	163 ch	03.1996 > 03.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi	121 ch	07.1993 > 03.1997
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0	121 ch	03.1994 > 03.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.