

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

CITROËN		
ZX (N2) - 1.4 D	50 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.4 i	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i	101 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9	126 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 D	64 ch	03.1991 > 06.1997
	68 ch	06.1994 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 TD	90 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i	121 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 06.1997
	152 ch	07.1992 > 10.1994
	163 ch	05.1996 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.4 i	75 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i	101 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 02.1998
ZX Break (N2) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 10.1997
	68 ch	06.1994 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1993 > 10.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.