

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston 1 [mm]	40
Diamètre de piston 2 [mm]	44

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
3 volumes (W124) - 500 E AMG 6.0	374 ch	01.1992 > 06.1993
CLASSE S (91-98) (W140) - 300 SE 2.8 (140.028)	197 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033)	231 ch	03.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)	286 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 500 SE, SEL (140.050, 140.051)	326 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 600 SE, SEL (140.056, 140.057)	408 ch	04.1991 > 12.1992
CLASSE S (91-98) (W140) - S 280 (140.028)	193 ch	02.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 300 Turbo-D (140.135)	177 ch	05.1996 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 350 Turbo-D (140.134)	150 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 420 (140.042)	279 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 500 (140.050, 140.051)	320 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 600 (140.056, 140.057)	394 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 420 (140.063)	279 ch	06.1996 > 02.1999
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 500 (140.070)	320 ch	06.1996 > 02.1999
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 600 (140.076)	394 ch	06.1996 > 02.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.