

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	15
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 quattro	125 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T	150 ch	01.1995 > 11.2000
	180 ch	12.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1995 > 11.2000
	180 ch	12.1997 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 quattro	125 ch	01.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T	150 ch	03.1996 > 09.2001
	180 ch	12.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1996 > 09.2001
	180 ch	12.1997 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.