

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>33</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>53</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI	115 ch	03.2000 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro	115 ch	03.2000 > 09.2001
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2001 > 12.2004
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	115 ch	07.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.9 TDI	115 ch	07.2000 > 01.2005

<b>SKODA</b>		
SUPERB (01-08) (3U4) - 1.9 TDI	101 ch	08.2002 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	101 ch	02.2000 > 11.2000
	115 ch	08.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	101 ch	02.2000 > 11.2000
	115 ch	08.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	08.1999 > 11.2000
PASSAT (00-05) (3B3) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.