

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	36
Denture intérieure, côté roue	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	53
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	98

PHOTOS



APPLICATIONS


AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	180 ch	12.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	180 ch	10.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	210 ch	03.1999 >
	224 ch	10.2001 >
TT (2006-) (8N3) - 1.8 T quattro	224 ch	10.1998 >
TT (2006-) Roadster (8N9) - 1.8 T quattro	180 ch	02.2000 >
	224 ch	10.1999 >

SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T	180 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T 4	180 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 T Cupra R	209 ch	02.2002 >
	225 ch	07.2003 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	130 ch	05.2003 >
	150 ch	02.2001 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI Syncro	150 ch	05.2002 >
LEON (98-06) (1M1) - 2.8 Cupra 4	204 ch	02.2001 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20VT	180 ch	05.2001 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	130 ch	05.2003 > 05.2006
	150 ch	10.2000 > 05.2006

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	130 ch	01.2003 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.8 T	180 ch	03.2002 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5 4motion	150 ch	12.1998 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.8 V6 4motion	204 ch	03.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.3 V5	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.3 V5 4motion	150 ch	05.1999 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.8 V6 4motion	204 ch	05.1999 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 06.2005
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	05.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 06.2005
	115 ch	09.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5	170 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5 4motion	150 ch	12.1998 > 10.2000

VOLKSWAGEN		
(suite) GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5 4motion	170 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.8 V6 4motion	204 ch	03.1999 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 3.2 R32 4motion	241 ch	09.2002 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 >
	115 ch	08.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 >
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5	170 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.3 V5 4motion	150 ch	05.1999 >
	170 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.8 V6 4motion	204 ch	05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.