

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	24
Denture intérieure, côté roue	23
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblopage
Diamètre de l'épaulement [mm]	58
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	85

PHOTOS



APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.4 D-4D	75 ch	12.2001 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 TS (NCP13)	105 ch	01.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >
	150 ch	03.2003 > 07.2005
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.4 D-4D (NLP22)	75 ch	12.2001 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.5 (NCP21)	105 ch	05.2003 >
	106 ch	03.2000 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.