

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	895
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	77
Ø épaulement CB [mm]	33

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

DACIA		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70	68 ch	04.2007 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70 (LS0K)	68 ch	01.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 85	86 ch	09.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	02.2007 >
	68 ch	04.2007 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 70	68 ch	11.2008 >

RENAULT		
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.4 16V	98 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi	86 ch	06.2005 >
	88 ch	08.2010 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi (CR1G, BR1G)	68 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.6 16V	88 ch	06.2005 >
	112 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR0G)	68 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR0F)	86 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.6 16V (KR0B)	112 ch	02.2008 >
MODUS (F/JP0_) - 1.4 (JP01, JP0J)	98 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	65 ch	12.2004 >
	68 ch	12.2004 >
	86 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.6	88 ch	12.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.