

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>660</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>685</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>77</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.4 16V	98 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi	88 ch	08.2010 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi (CR1G, BR1G)	68 ch	06.2005 >
MODUS (F/JP0_) - 1.4 (JP01, JP0J)	98 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	65 ch	12.2004 >
	68 ch	12.2004 >
	86 ch	12.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.